

Tabel til indstilling af mejetærskere i græs- og kløverfrø

Claas Lexion hybrid						
	Rødsvingel / Bakkesvingel	Rajgræsser	Skårlangt strand- engsvingel og rajgræs	Hundegræs	Engrapgræs	Kløver
Tærsk cylinder omdr.	900 til max	800 til max	700 til max	700 til max	Max.	Max.
Tærsk cylinder broafstand mm.	10 til 15	10 til 15	10 til 15	10 til 15	Min.	Min. og kløverbro
Rotor omdr.	800	800	800	800	800	800
Oversold mm	10 til 16	8 til 12	9 til 15	8 til 12	Max åben	14 til 18
Undersold mm	7 til 14	6 til 10	6 til 10	5 til 9	3 til 8	0 til 4
Blæser omdr.	550 til 700	600 til 750	600 til 750	550 til 600	450 til 550	500 til 650
Bagerste del af oversold	Afblændes	Afblændes	Afblændes	Afblændes	Max åben	Max åben
Roterklapper	Alle åbne	Alle åbne	Alle åbne/Delvis	Alle åbne	Alle åbne/Delvis	Alle åbne
Forbroklapper	Åbne	Åbne	Åbne	Åbne	Lukket	Lukket
Tærskbroklap	Åbne	Åbne	Åbne	Åbne	Lukket	Lukket
Drejelig tærskbrolineal	Inaktiv	Inaktiv	Inaktiv	Inaktiv	Aktiv	Aktiv

Twin rotor - New Holland og Ideal						
	Rødsvingel / Bakkesvingel	Rajgræsser	Skårlangt strand- engsvingel og rajgræs	Hundegræs	Engrapgræs	Kløver
Rotor omdr.	900 til max	900 til max	800 til max	800 til max	Max.	Max.
Rotor broafstand mm.	12 til 20	12 til 20	12 til 20	12 til 20	Min.	Min.
Bagerste del af oversold	12 til 16	8 til 12	10 til 15	8 til 12	Max åben	14 til 18
Foreste del af oversold	11 til 15	7 til 11	9 til 14	7 til 11	Max åben	14 til 18
Undersold mm	8 til 10	5 til 9	6 til 10	5 til 9	3 til 8	0 til 4
Blæser omdr.	500 til 600	550 til 650	500 til 600	400 til 500	450 til 550	400 til 500
Rotor ledeplader	0%, max modstand	0 til 25%	0 til 25%	0 til 25%	0%, max modstand	0%, max modstand
Retursnegle-bundplader med kørner	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Afblending af første del af rotor	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Plade under halmkaster	Altid	Altid	Altid	Altid	Altid	Altid

Single rotor - Case IH og John Deere						
	Rødsvingel / Bakkesvingel	Rajgræsser	Skårlangt strand- engsvingel og rajgræs	Hundegræs	Engrapgræs	Kløver
Brosektionstype	2/3 - 3/3 SW*	2/3 - 3/3 SW*	2/3 - 3/3 SW*	2/3 - 3/3 SW*	3/3 SW*	3/3 SW*
Rotor omdr.	900 til max	900 til max	800 til max	800 til max	Max.	Max.
Rotor broafstand mm.	12 til 20	12 til 20	12 til 20	12 til 20	Min.	Min.
Bagerste del af oversold	12 til 16	8 til 12	10 til 15	8 til 12	Max åben	14 til 18
Foreste del af oversold	11 til 15	7 til 11	9 til 14	7 til 11	Max åben	14 til 18
Undersold mm	8 til 10	5 til 9	6 til 10	5 til 9	3 til 8	0 til 4
Blæser omdr.	500 til 600	550 til 650	500 til 600	400 til 500	450 til 550	400 til 500
Rotor ledeplader	0%, max modstand	0 til 25%	0 til 25%	0 til 25%	0%, max modstand	0%, max modstand
Afblending af første del af rotor	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja, første forreste	Ja to forreste
	* small wire	* small wire	* small wire	* small wire	* small wire	* small wire

Ryster modeller af flere fabrikater						
	Rødsvingel / Bakkesvingel	Rajgræsser	Skårlangt strand- engsvingel og rajgræs	Hundegræs	Engrapgræs	Kløver
Tærse cylinder omdr.	900 til max	800 til max	700 til max	700 til max	Max.	Max.
Tærse cylinder broafstand mm.	5 til 12	5 til 12	5 til 12	5 til 12	Min.	Min. og kløverbrot
Forerensersold mm (NH)	11 til 15	7 til 11	9 til 14	7 til 11	Max åben	14 til 18
Oversold mm	12 til 16	8 til 12	10 til 15	8 til 12	Max åben	14 til 18
Undersold mm	8 til 10	5 til 9	6 til 10	5 til 9	3 til 8	0 til 4
Blæser omdr. % iforhold til hvede	85%	90%	90%	75%	70%	75%
Bagerste del af soldforlænger	Afblændes	Afblændes	Afblændes	Afblændes	Max åben	Max åben
Forbroklapper (Lexion)	Åbne	Åbne	Åbne	Åbne	Lukket	Lukket
Tærsebroklap (Lexion)	Åbne	Åbne	Åbne	Åbne	Lukket	Lukket
Drejelig tærsebrolineal (Lexion)	Inaktiv	Inaktiv	Inaktiv	Inaktiv	Aktiv	Aktiv
Retursnegle-bundplader med kørner (NH)	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja

Oktober 2025, CHJ